



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nr. H11_Flexfugázó_2014-06-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Flexibilis cementes fugázó anyag
ÉME A-98/1992**
2. Felhasználás célja: Épületek falazatainak és padlóinak burkolására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő fugáinak kitöltésére, olyan helyeken, ahol a burkolat jelentős hőingadozásnak, dinamikus terhelésnek van kitéve (padlófűtés, terasz). Kül- és beltérben egyaránt.
3. Gyártó: **Lasselsberger Knauf Kft.**
Házgyári út 9.
Veszprém,
Tel.: +3688590500, Fax: +3688590555
www.lb-knauf.hu
4. Meghatalmazott képviselő: **Knauf Kft.**
Budapest, Lejtő út 5.
H – 1124
Tel.: +3612482430, Fax: +3613197301
info@knauf.hu
5. AVCP-rendszer: **3 Rendszer**
6. Értékelési dokumentum: **ÉME A-98/1992**
Bejelentett szerv: **ÉMI Kft. (NB-Nr. 1415)**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Lényeges tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
MSZ EN 13888 szerinti besorolása	CG2	MSZ EN 12808-2
Koptatószilárdság	Max. 1000 mm ³	MSZ EN 13888
Zsugorodás	Max. 1 mm/m	MSZ EN 12808-4
Vízfelvétel 30 perc után	<5 g	MSZ EN 12808-5
Vízfelvétel 240 perc után	<10 g	MSZ EN 12808-5
Nyomószilárdság (28 napos)	>15 N/mm ²	MSZ EN 12808-3
Alakváltozás (lehajlás)	Min. 2 mm	MSZ EN 12002
Hajlító-húzó szilárdság (28 napos)	>3,5 N/mm ²	MSZ EN 12808-2
Hajlító-húzó szilárdság (25 ciklusú fagyasztás után)	>3,5 N/mm ²	MSZ EN 12808-3
Nyomószilárdság (25 ciklusú fagyasztás után)	>15N/mm ²	MSZ EN 12808-3

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: -

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Wiesner György
(műszaki vezető)

Budapest, 2014. június 1.

Schléger József
(ügyvezető)