



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nr. 0006_Trockenmörtel Aquapanel Climateshield Fugenspachtel grau_005_2014-06-01


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Aquapanel Climateshield Fugenspachtel grau kültéri hézagoló**
2. Felhasználás célja: **Általános építési célú felhasználás**
3. Gyártó: **Knauf USG Systems GmbH & Co. KG**
Zur Helle 11.
D – 58638
Tel.: +49237450360, Fax: +4923745036300
info@aquapanel.com
4. Meghatalmazott képviselő: **Knauf Kft.**
Budapest, Lejtő út 5.
H – 1124
Tel.: +3612482430, Fax: +3613197301
info@knauf.hu
5. AVCP-rendszer: **4 Rendszer**
6. Európai értékelési dokumentum: **EN 998-1**
Európai műszaki értékelés: -
A műszaki értékelést végző szerv: -
Bejelentett szerv: **TUV Rheinland LGA Bautechnik (NB-Nr. 0780)**
Prüfinstitut Hoch (NB-Nr. 1508)
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

| Lényeges tulajdonság | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Vakolat osztály | Normál vakolóhabarcs kültérre, beltérre CS IV | EN 0998-1:2010 |
| Tűzvédelmi osztály - R2F | A1 | EN 13501-1:2010 |
| Vízfelvételi képesség | W2 | EN 0998-1:2010 |
| Páraáteresztő képesség | $\mu=20$ (nedvesen) $\mu=28$ (szárazon) (EN 1745) | EN 0998-1:2010 |
| Tapadószilárdság | $\geq 0,07$ N/mm ² (töréskép B) | EN 0998-1:2010 |
| Hővezető képesség $\lambda_{10,tr}$ | $\leq 0,33$ W/mK P=50%; $\leq 0,36$ W/mK P=90% (EN 1745, $\rho=1200$ kg/m ³) | EN 0998-1:2010 |


8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: -

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Wiesner György
(műszaki vezető)



Schléger József
(ügyvezető)



Budapest, 2014. június 1.