



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nr. H11_Flexfugázó_2014-06-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Flexibilis cementes fugázó anyag
ÉME A-98/1992**
2. Felhasználás célja: Épületek falazatainak és padlóinak burkolására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő fugáinak kitöltésére, olyan helyeken, ahol a burkolat jelentős hőingadozásnak, dinamikus terhelésnek van kitéve (padlófűtés, terasz). Kül- és beltérben egyaránt.
3. Gyártó: **Lasselsberger Knauf Kft.**
Házgyári út 9.
Veszprém,
Tel.: +3688590500, Fax: +3688590555
www.lb-knauf.hu
4. Meghatalmazott képviselő: **Knauf Kft.**
Budapest, Lejtő út 5.
H – 1124
Tel.: +3612482430, Fax: +3613197301
info@knauf.hu
5. AVCP-rendszer: **3 Rendszer**
6. Értékelési dokumentum: **ÉME A-98/1992**
Bejelentett szerv: **ÉMI Kft. (NB-Nr. 1415)**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

| Lényeges tulajdonság | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| MSZ EN 13888 szerinti besorolása | CG2 | MSZ EN 12808-2 |
| Koptatószilárdság | Max. 1000 mm ³ | MSZ EN 13888 |
| Zsugorodás | Max. 1 mm/m | MSZ EN 12808-4 |
| Vízfelvétel 30 perc után | <5 g | MSZ EN 12808-5 |
| Vízfelvétel 240 perc után | <10 g | MSZ EN 12808-5 |
| Nyomószilárdság (28 napos) | >15 N/mm ² | MSZ EN 12808-3 |
| Alakváltozás (lehajlás) | Min. 2 mm | MSZ EN 12002 |
| Hajlító-húzó szilárdság (28 napos) | >3,5 N/mm ² | MSZ EN 12808-2 |
| Hajlító-húzó szilárdság (25 ciklusú fagyasztás után) | >3,5 N/mm ² | MSZ EN 12808-3 |
| Nyomószilárdság (25 ciklusú fagyasztás után) | >15N/mm ² | MSZ EN 12808-3 |

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: -

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Wiesner György
(műszaki vezető)

Budapest, 2014. június 1.