



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nr. 0006_Trockenmörtel Aquapanel Climateshield Fugenspachtel grau_005_2014-06-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Aquapanel Climateshield Fugenspachtel grau kültéri hézagoló**
2. Felhasználás célja: **Általános építési célú felhasználás**
3. Gyártó: **Knauf USG Systems GmbH & Co. KG**
Zur Helle 11.
D – 58638
Tel.: +49237450360, Fax: +4923745036300
info@aquapanel.com
4. Meghatalmazott képviselő: **Knauf Kft.**
Budapest, Lejtő út 5.
H – 1124
Tel.: +3612482430, Fax: +3613197301
info@knauf.hu
5. AVCP-rendszer: **4 Rendszer**
6. Európai értékelési dokumentum: **EN 998-1**
Európai műszaki értékelés: -
A műszaki értékelést végző szerv: -
Bejelentett szerv: **TUV Rheinland LGA Bautechnik (NB-Nr. 0780)**
Prüfinstitut Hoch (NB-Nr. 1508)
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Lényeges tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Vakolat osztály	Normál vakolóhabarcs kültérre, beltérre CS IV	EN 0998-1:2010
Tűzvédelmi osztály - R2F	A1	EN 13501-1:2010
Vízfelvételi képesség	W2	EN 0998-1:2010
Páraáteresztő képesség	$\mu=20$ (nedvesen) $\mu=28$ (szárazon) (EN 1745)	EN 0998-1:2010
Tapadószilárdság	$\geq 0,07$ N/mm ² (töréskép B)	EN 0998-1:2010
Hővezető képesség $\lambda_{10,tr}$	$\leq 0,33$ W/mK P=50%; $\leq 0,36$ W/mK P=90% (EN 1745, $\rho=1200$ kg/m ³)	EN 0998-1:2010

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: -

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Wiesner György
(műszaki vezető)

Budapest, 2014. június 1.